

NEW

ナビゲーション機能標準搭載
ネットワーク型車載ステーション
ドライブレコーダー搭載モデル

FUJITSU

DTS-G1D3

デジタコ×カーナビという新スタイル。



デジタルカメラ最大2台、 アナログカメラ最大4台接続

- 商用車対応ナビゲーションを標準搭載。
- ビデオ通話で対面点呼が行えるIT点呼機能をオプションで搭載可能。
- 200万画素デジタルカメラを採用し、最大6台のカメラ接続が可能。
- 操作性と視認性を高めた7インチタッチパネル採用。
- LTE通信モジュールを標準装備、高速通信を実現。



■ ナビゲーション機能



■ IT点呼機能

カメラ最大6台接続、ネットワーク型車載ステーション。

200万画素のデジタルカメラから、高圧洗浄カメラ、赤外線カメラまで豊富なラインナップ。

フルHDデジタルカメラ	HDR対応アナログカメラ	HDR対応赤外線カメラ	ドームカメラカバー	高圧洗浄カメラ
●200万画素の高画質でフルHD動画の撮影が可能。 ●ナンバープレートも確認可能な鮮明画像。 ●夜間画像も見やすいハイダイナミックレンジ対応。	●広角カメラの採用により死角を低減。	●夜間でも運転室内の撮影が可能。	●カメラの存在が気にならない保護カバー。	●高圧洗浄機に対応したカメラ。
				
撮像素子 1/2.9インチCMOSセンサー 200万画素	1/4インチCMOSセンサ34万画素	1/4インチCMOSセンサ34万画素	—	1/4インチCMOSセンサ34万画素
画角 水平124°／垂直81°	水平132°／垂直104°	水平132°／垂直104°	—	水平115°／垂直93°
防水性 IPX7相当(カメラ本体部のみ)	IP67相当(カメラ本体部のみ)	IP67相当(カメラ本体部のみ)	—	JIS D 0203 準拠
動作環境 温度: -30℃～+75℃	温度: -30℃～+70℃	温度: -30℃～+70℃	使用温度 -30℃～+70℃	温度: -30℃～+70℃
保存環境 温度: -40℃～+85℃	温度: -40℃～+85℃	温度: -40℃～+85℃	—	温度: -40℃～+85℃
寸法(mm) 26.0(W)×26.0(H)×27.8(D)(mm)	23.0(W)×23.0(H)×25.0(D)(mm)	23.0(W)×23.0(H)×25.0(D)(mm)	φ96.5×65.5(H)(mm)	28.0(W)×26.0(H)×28.5(D)(mm)
重量(g) 約30g(ケーブル、ブラケットを除く)	約30g(ケーブル、ブラケットを除く)	約30g(ケーブル、ブラケットを除く)	約95g	約50g(ケーブル、ブラケットを除く)

※デジタルカメラは国土交通省告示第1346号ドライブレコーダー性能要件を満たしていますので、貸切バスで使用可能です。
※本製品のドライブレコーダー機能を使うためにご利用いただくデジタルカメラが、お客様がご利用になられているキーレスエントリーユニットや、T V受像機、カーナビゲーション装置のアンテナに干渉し、受信感度の低下の原因となる可能性があります。上記製品をお使いの場合は販売店へご相談ください。

■ デジタコ基準に対応

デジタル式運行記録計の規格に対応。

■ 7インチ大画面タッチパネル搭載

見やすさと使い勝手のよさを追求したUI/UXでドライバーにやさしい数々の機能を提供します。

■ ナビゲーション機能

※ナビゲーションは車速、ジャイロ補正が行われません。
大型車向けの独自機能を搭載したナビゲーションを標準搭載。
ITP-WebService V3で作成した運行指示書と連携します。
また、運行中の車両に割り込みでの行先指示が可能です。

■ IT点呼機能(オプション)

ビデオ通話機能を実装。IT点呼と融合した新たなコミュニケーションを提供します。

■ 免許証リーダー搭載

免許証をかざすだけで運転者を認識し、不携帯や期限切れの確認も可能です。

■ 多彩な外部機器接続

従来機(DTS-Dシリーズ)で連携されている外部機器はそのままお使いいただけます。

ドライブレコーダー専用SDXCカード



- 撮影データの保存に最適な大容量／高信頼な256GB/128GBのSDXCカードを採用。

温度範囲	動作	— 25℃～+85℃
	保存	— 40℃～+85℃

【録画時間の目安】 SDXC 256GBの場合

	アナログカメラなし (フレームレート11fps)	アナログカメラ1台 (フレームレート10fps)	アナログカメラ4台 (フレームレート10fps)
デジタルカメラ200万画素	109時間	99時間	77時間
デジタルカメラ200万画素+200万画素	55時間	52時間	45時間

※録画時間は条件によって変動します。録画可能時間は当社測定による目安です。

ドライバーカメラ (IT点呼オプション用)



- 1/4インチCMOSセンサ31万画素
- 寸法・重量: 67(W)×20(H)×32.4(D)mm 約85g(ケーブル・ブラケット除く)
- 本体ディスプレイの上に取り付け

項目	DTS-G1D3	
	型式指定番号	(自)TDII-94
本体	入出力インターフェース	車速センサ、エンジン回転センサ、アナログ入力×5、汎用入力×8、ETC通信ポート、RS-232C×3、SDXC対応カードスロット、Bluetooth5.0、共通端子、免許証リーダー、CAN入力、USB、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサ
	対応車速パルス	2.0 ～ 25.0/パルス
	CPU性能	0.134TFLOPS
	送信機能	LTE対応通信モジュール内蔵
	GPSレシーバー	みちびき対応GPSモジュール内蔵
	スピーカー / 音声	PCM音源再生、音声合成、スピーカー搭載
	寸法/重量	178(W)×50(H)×148(L)mm(突起部除く) 1DINサイズ約1kg
	電源	DC12V/24V
	動作環境	温度: -30℃ ～ +70℃
	液晶表示部	7インチカラー液晶(800pixel×480pixel)
液晶操作部	操作部	タッチパネル、操作キー ×3
	マイク	ステレオマイク内蔵
	寸法/重量	194(W)×19(H)×136(L)mm(突起部除く) 約1kg
	保存環境	温度: -40℃ ～ +85℃
外部記録メディア		映像記録用: SDXCカード256/128GB

安全に関するご注意



●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使い下さい。

●お問合せ先



株式会社ナブアシスト

ロジスティクス事業部 営業部 ロジスティクス営業課
〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町853
TEL: 027-372-3452
logistics-sales@nav-assist.co.jp



お問合せはこちら



株式会社 トランストロン

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-15-16
NMF新横浜ビル
TEL: 045-900-1443(平日 9時～17時)
E-mail: tti-jimukyoku@dl.jp.fujitsu.com
https://www.transtron.com/itp/



最新の情報はこちら